

东莞迎宾馆芙蓉厅LED显示屏采购与安装项目需求清单

序号	名称	技术参数要求	品牌	型号	数量	单位	单价	价格	备注
1	LED显示屏	屏幕尺寸: 4.2m×2.3625m=9.92㎡ 最大宽度外框不超过4.48米, 可按品牌实际尺寸调整, 但不得小于4.2米 屏幕分辨率2688x1512 点间距:≤1.56mm 使用环境:室内 封装方式: 全倒装COB, 驱动方式: 恒流共阴 箱体尺寸(W×H×D):600mm*337.5mm*45(mm) 箱体分辨率: 384*216 亮度:≥800nit 最大对比度: 12000:1 平均功耗:125W/㎡ 电源模版、接收卡均双备份			9.92	m2			
2	二合一视频处理器	1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3, 1路USB3.0, 支持选配1路3G-SDI (IN+LOOP), 最大支持4096*2160@60HZ信号输入; 2、视频输出支持8个千兆网口输出, 1路10G-OPT光口, 最大带载高达520万像素, 最宽支持10240,最高8192			2.00	台			其中一台热备使用
3	配电柜	20KW配电柜			1.00	台			
4	钢结构	钢结构材料及安装			9.92	m2			
5	安装调试	拆旧、装新调试			9.92	m2			
6	综合布线	主网线, 电源线, 双备份			1.00	批			
7	物流费用	专车及保险费用, 含卸货			1.00	项			

备注: 以上参数为参考参数, 报价清单应按招标文件2.1技术标准与要求-具体技术(参数)要求内条款一一罗列, 未能满足的做废标处理